

Escora **NOPIN**



Qualidade, confiança
e personalização



O rebaixe no mancal da rosca interior é mecanizado.

Serve para transmissão direta da força do tubo ao seu interior.

Isso impede, como medida de segurança complementar, a queda da escora caso haja falha ou deterioração da solda.

Escoras **NOPIN**

A **NOPIN** disponibiliza uma grande variedade de **escoras de 1 a 6 metros** de altura com **diferentes espessuras e diâmetros**.

A escora para concretagem **NOPIN** é regulável, fabricada em aço de alta resistência S-275-JR e protegida contra a corrosão

por pintura a pó de poliéster com espessura mínima de 70 microns, o que permite escorar sistemas de concreto rápido para realizar qualquer tipo de laje.

As escoras **NOPIN** são fabricadas em tubos de aço com altas propriedades mecânicas o que faz com que sejam altamente resistentes a grandes cargas de compressão.



As escoras **NOPIN** são testadas pelo Instituto Eduardo Torroja de Construção e Cimento de Madri. Os testes efetuados foram realizados de acordo com o informativo Nº 18.257, contrato AK-35-03 em 22 de setembro de 2003.

Dados fornecidos com base em testes realizados pelo Instituto Eduardo Torroja de Construção e Cimento de Madri.

Estes dados são para escoras novas, sem deformações e com carga vertical centralizada.

Os "valores admissíveis" de carga de uso indicados na tabela foram obtidos através da aplicação do coeficiente de segurança N=2.

Para a escolha adequada da escora deve-se levar em consideração a carga que deverá ser aplicada, assim como a altura que será escorada.



Tipo de Escora	Escora 6 m	Escora 5 m	Escora 4 m	Escora 4 m	Escora 3 m	Escora 1,5 m
Código do produto	1101.0009	1101.0008	1101.0021	1101.0007	1101.0006	1101.0005
ØTubo exterior (mm)	60	60	60	48	48	48
Espessura tubo ext. (mm)	2	2	2	2	2	1,5
Tubo interno (mm)	52	52	52	40	40	40
Espessura tubo int.(mm)	2,5	2,5	2,5	2,5	2	1,5
Peso (Kg)	20,75	18,08	14,62	11,55	8,80	5,00



Principais características

- A grande variedade de escoras **NOPIN** é fabricada com aço desoxidado de alta resistência, laminado a quente, o que faz com que a escora tenha as propriedades mecânicas necessárias para resistir à alta compressão.
- As sapatas da base tem 4 mm de espessura e dimensões de 125 x 125 mm que garantem apoio perfeito tanto no solo quanto nas estruturas das vigas de diferentes sistemas de concretagem.
- A arruela tem 3 mm de espessura e recebe tratamento final por camada de zinco, o mesmo ocorre com o pino.
- O tubo interno é perfurado por brocas de sentido duplo para evitar deformações em sua superfície, o que porventura poderia afetar sua estrutura.
- O acabamento da escora é feito por pintura poliéster a pó de 70 microns que tem grande resistência aos processos de oxidação.
- A **NOPIN** oferece a possibilidade de personalizar as escoras com a logomarca e cores da empresa do cliente.
- A **NOPIN** fabrica grande variedade de escoras lubrificando a rosca de cada escora para garantir funcionamento perfeito e maior durabilidade.





NOPIN BRASIL

Caxias do Sul

Serra Gaúcha Rodovia RS 122 nº 7470
Pavilhões 10 a 14 - Bairro Desvio Rizzo
95110-310 Caxias do Sul
Rio Grande do Sul
Tel.: +55 (54) 3022 1590

Grande Porto Alegre

Rua Dona Otília nº 400
Vila Cachoeirinha
94910-270 Cachoeirinha
Rio Grande do Sul
Tel.: +55 (51) 3471 5056

Itajaí / Camboriú

Adolfo Konder 2820
São Vicente
88308-004 Itajaí
Santa Catarina
Tel.: +55 (47) 3363 6571

NOPIN COLOMBIA

Bucaramanga

Calle 6, 17b-30
Sector Chimitá de Girón - Bucaramanga
Santander
Tel.: +57 (037) 676 15 59
+57 (037) 690 19 52

Barranquilla

Bodega Floresta 2 - Vía 40
86-431 Contiguo a Saferbo - Barranquilla
Tel.: +57 (037) 310 551 2243

Valledupar

Metroparque km 3
Vía a la Paz Valledupar - César
Tel.: +57 (037) 310 585 7575
dircomercialvalledupar@gmail.com

NOPIN PERÚ

Lima (Oficinas)

Calle Marqués de Torre Tagle 357
Oficina 201 Miraflores - Lima
Tel.: +51 4478442

Lima (Almacén)

Parcela D7 de Pampa Pacta
Santa Rosa
Distrito de Punta Hermosa
Km 40 de la Panamericana Sur
Lima - Perú

NOPIN ESPAÑA

Norte

Parque Empresarial Júndiz
Calle Júndiz 20
01015 Vitoria - Álava
Tel.: +34 945 29 21 73

Guipuzkoa

Calle Loidi 1
20160 Lasarte-Oria - Guipuzkoa
Tel.: 646 04 61 76

Asturias

Carretera Lugones Sama, km 1,5
33429 Viella - Asturias
Tel.: +34 985 26 43 81

Madrid

Polígono Industrial Monteboyal
Avenida de Monteboyal 174-177
45950 Casarrubios del Monte - Toledo
Tel.: +34 918 18 82 46

Salamanca

Polígono Industrial El Montalvo
Calle Doctor Ferrán 110
37008 Salamanca
Tel.: +34 923 19 29 94

Málaga

Parque Empresarial Casabermeja
Calle Río Gordo 1
01034 Casabermeja - Málaga
Tel.: +34 952 75 05 46

Sevilla

Autovía A-49, km 14
41806 Umbrete - Sevilla
Tel.: +34 955 01 66 32

OFICINAS CENTRALES Y ADMINISTRACIÓN

Parque Empresarial Júndiz
Calle Júndiz 20
01015 Vitoria - Álava - España
Tel.: +34 945 29 21 73

CENTRO DE FABRICACIÓN

Parque Empresarial Júndiz
Calle Zorrolleta 4
01015 Vitoria - Álava - España

nopin@nopin.com.br
www.nopin.com.br



Advertências importantes

Para a devida utilização de nossos produtos é muito importante aplicar as disposições legais vigentes sobre segurança do trabalho de cada país. As fotografias que ilustram este catálogo em nenhum caso devem ser tomadas como exemplo técnico de uso já que podem se tratar de situações de trabalho em fase de montagem que não são completas para fins de segurança. É imprescindível respeitar todas as indicações sobre capacidades e cargas de cada produto. Os pesos indicados neste catálogo são aproximados. A empresa não se responsabiliza pela utilização destes equipamentos sem os acessórios e componentes de nossa empresa já que pode ser perigoso, assim como a utilização de componentes defeituosos ou danificados. A empresa se reserva o direito de realizar mudanças, ampliações ou qualquer tipo de alteração que o desenvolvimento técnico do produto demande.